

STAHOVACÍ PÁSKY "COLSTEEL"



Stahovací pásky z nerezové oceli AISI 304 (ČSN 17 240) s kuličkovým závěrným systémem



Materiálové vlastnosti: AISI 304

Pracovní teplota : -80 °C ÷ 538 °C

Výjimečná odolnost proti kyselinám, olejům, mazivům, chemikáliím ředidlům

Dobrá odolnost v přímořském podnebí a korozivní atmosféře


Mimořádná odolnost proti UV záření

Použití

Doporučuje se v náročných aplikacích a tam, kde je požadována odolnost proti korozi, vysokým teplotám, ohni, chemickým a atmosférickým činidlům. Tyto vázací pásky jsou obzvláště užívány ve stavbě lodí, důlním a ropném průmyslu, divadlech, kinech a výstavních halách.

Charakteristika

- Vysoká odolnost proti korozi
- Vysoká pevnost v tahu
- Neabsorbuje vlhkost
- Odolnost proti velmi vysokým teplotám a ohni
- Vysoká odolnost proti působení atmosféry a UV záření
- Výjimečná chemická a korozní odolnost



Stahovací pásky

Obj. č.	Rozměry (mm)	ø svazku max (mm)	Tloušťka (mm)	Pevnost v tahu (kg)	Pevnost v tahu (N)	Balení - sáček kusů
6701	4,6x127	25	0,25	46	450	100
6703	4,6x201	50	0,25	46	450	100
6706	4,6x266	67	0,25	46	450	100
6708	4,6x362	102	0,25	46	450	100
6710	4,6x521	152	0,25	46	450	50
6712	4,6x838	254	0,25	46	450	50
6719	7,9x201	50	0,25	114	1118	100
6720	7,9x266	67	0,25	114	1118	100
6722	7,9x362	102	0,25	114	1118	100
6724	7,9x521	152	0,25	114	1118	50
6726	7,9x838	254	0,25	114	1118	50
6728	7,9x1067	305	0,25	114	1118	50



Nářadí pro ocelové stahovací pásky

Obj.č.	L (mm)	Hmotnost (gr.)	Balení kusů
5407	178	560	1

EROCOMM s.r.o.

Dřevčice 141
250 01 Brandýs nad Labem
Tel.: 326 910 950, Fax.: 326 914 319
www.erocomm.cz, info@erocomm.cz

Kleště pro ocelové stahovací pásky o šířce 7,9 mm. Odolná kovová konstrukce, umožňuje nastavit napínací sílu šroubem pod rukojetí. Když je dosaženo napínací síly, čepel bez námahy odstříhne konec stahovacího pásku.