



# MSS ENERGO

## VÝPLŇ UNIVERZÁLNÍHO VÍKA

Společnost **SITEL, spol. s r.o.** vyvinula na základě dlouhodobých zkušeností pro energetické sloupky speciální víko, které přesně vyhovuje potřebám tohoto výrobku. Víko má dostatečnou nosnost 12,5 t (B125), je robustní s prostorem o hloubce **400 mm pro různé výplně**. Výplň zajišťuje investor na základě estetických potřeb podle povrchů v okolí instalovaného energetického sloupku. Víko disponuje speciálním uzávěrem spáry mezi víkem a jeho rámem. Pro snazší pochopení jak zajistit správnou výplň víka jsme připravili ukázkou správného postupu. Víko lze vyplnit i před jeho namontováním k energetickému sloupku:



IP67

		
vyčistíme víko a zalepíme ochrannou páskou nerezový rámeček víka a středový otvor	pro výplň víka řádně rozmícháme <u>mrazuvzdornou</u> lepicí směs (jedno balení 25 kg postačí na dvě víka)	použijte kvalitní flexibilní lepidlo například od společnosti MUREXIN. (SFK 85 je s rychlým nástupem tuhnutí)
		
nanesení lepidla stěrkou do výšky podle připraveného vkládaného kamene pro výplň	na lepidlo vyskládáme jednotlivé kameny	kameny lehce do lepicí směsi zaklepeme gumovou paličkou a kontrolujeme jejich polohu ve víku
		
lepicí směsí vyplníme spáry mezi vloženými kameny	zarovnáme povrch víka a sundáme ochranné pásky, zbytky lepidla pečlivě očistíme	hotové dokončené víko s vlepěným kamenem. Výplň nesmí být výše, než je rám víka!!!

**Stejným způsobem lze do víka vlepiti zámková dlažba (potřeba lepidla je minimální). Pokud nechceme lepit do víka dlažbu ani kámen, prostor pro výplň pouze vybetonujeme.**



SITEL, spol. s r.o., IČ: 447 97 320, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 6725, provozovna: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10

[www.sitel.cz](http://www.sitel.cz), e-mail: [sitel@sitel.cz](mailto:sitel@sitel.cz)

IL\_MSS240116S03\_výplň