

# Porcelánové svorky



- izolátor z porcelánu KER DIN 40685, s glazurou
- teplotní odolnost do 350 °C teploty okolí
- tělesa svorek z poniklované oceli
- ocelové šrouby pozinkované, modře pasivované
- svorky bez nebo s přítlačnou vložkou
- jmenovité napětí 450 V

## Svorky s upevňovacím otvorem



122212



122213

objednací číslo		počet pólů	jm. průřez [mm <sup>2</sup> ]	jm. proud [A]
bez přítlačné vložky	s přítlačnou vložkou			
120212	120612	2	2,5	24
120213	120613	3	2,5	24
122212	122612	2	4,0	32
122213	122613	3	4,0	32
123212	123612	2	6,0	41
123213	123613	3	6,0	41
124212	124612	2	10,0	57
124213	124613	3	10,0	57
125212	125612	2	16,0	76
125213	125613	3	16,0	76

Dodací lhůta svorek s přítlačnou vložkou na dotaz.

## Svorky bez upevňovacího otvoru



122201



122202



122203

objednací číslo		počet pólů	jm. průřez [mm <sup>2</sup> ]	jm. proud [A]
bez přítlačné vložky	s přítlačnou vložkou			
122201	122601	1	4,0	32
122202	122602	2	4,0	32
122203	122603	3	4,0	32
123201	123601	1	6,0	41
123202	123602	2	6,0	41
123203	123603	3	6,0	41
124201	124601	1	10,0	57
124202	124602	2	10,0	57
124203	124603	3	10,0	57
125201	125601	1	16,0	76
125202	125602	2	16,0	76
125203	125603	3	16,0	76

Dodací lhůta svorek s přítlačnou vložkou na dotaz.

